

## SHINE PRO - MODEL: EF3N

## Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


## 产品图片



## 线图



EF3N01-01



EF3N01-03

## 产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯；精心设计了独有的外形，全玻璃表面设计，简洁大方、时尚美观，更加的适合现在及未来建筑趋势。灯具配置了隐光模组化设计；充分融合空气动力学原理，独创最优散热结构，增强灯具散热性能，延长 LED 灯具使用寿命；可以垂直与水平方向精确角度调节，同时灯具的头部也能 0~90° 的调整，用心的设计了角度锁定结构，可以锁定调节的投射方向；SHINE PRO 系列灯具具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择，高显指 Ra90，可以满足不同的照明应用解决方案。

## 产品特性

- 主体材质: 压铸铝合金灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直方向 -30-90°, 水平方向 0-360°
- 配件/支架: /
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~50°C

## 产品规格

- 光源类型: HIGH POWER
- 光源功率: 3W Max
- 光源光通量: 3000K 330lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: MONO 2700K,3000K,4000K Ra90  
RGBW W=3000K, RGBW W=4000K, RGBW W=5700K
- 光源色容差: 3 SDCM (MONO), 5 SDCM (RGBW)
- 输入电压: 24V DC
- 调光控制: ON-OFF / DMX512
- 产品重量: 约 0.5Kg, 不含包装

## 订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF3N01	03 03W(Max)	1	158	ET ON-OFF 24V DC Power Supply MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	V 4° S 6° 1 13° 2 20° 3 30° J 8°*27°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black

示例: EF3N01-03ET-V27BK

WAC Lighting  
www.waclighting.com (US)  
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters  
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd  
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2023-02-08

# SHINE PRO - MODEL: EF3N

## Flood Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF3N01	02 2W(Max)	1	130	MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	<b>1</b> 19° <b>2</b> 29° <b>3</b> 37° <b>5</b> 53° <b>F</b> 23°X36°	<b>F3</b> RGBW W=3000K <b>F4</b> RGBW W=4000K <b>F6</b> RGBW W=5700K	<b>BK</b> Black

示例: EF3N01-02MT-1F30BK


### 配件

Model	Item	Description	Pic	Description Dimensions
EF3N-WW1-BK	Wall Washer Visor	WW1		


### 配光曲线@3000K数据




型号:	EF3N01-03ET-V30BK
光束角:	4°
系统功率:	3.8W
系统光通量:	216.8 lm
中心光强:	/
系统光效:	56.14 lm /W



型号:	EF3N01-03ET-S30BK
光束角:	6°
系统功率:	4W
系统光通量:	202 lm
中心光强:	/
系统光效:	51.8 lm /W



型号:	EF3N01-03ET-130BK
光束角:	13°
系统功率:	4W
系统光通量:	200 lm
中心光强:	/
系统光效:	51.5 lm /W



型号:	EF3N01-03ET-230BK
光束角:	20°
系统功率:	4W
系统光通量:	203 lm
中心光强:	/
系统光效:	52 lm /W

# SHINE PRO - MODEL: EF3N


## Flood Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



型号: EF3N01-03ET-330BK


光束角: 30°

系统功率: 4W

系统光通量: 200 lm

中心光强: /

系统光效: 51.74 lm /W



型号: EF3N01-03ET-J30BK


光束角: 8°\*27°

系统功率: 4W

系统光通量: 200 lm

中心光强: /

系统光效: 51.77 lm /W



型号: EF3N01-02MT-1F3BK


光束角: 19°

系统功率: 3.7W

系统光通量: 103 lm

中心光强: /

系统光效: 28 lm /W



型号: EF3N01-02MT-2F3BK


光束角: 29°

系统功率: 3.6W

系统光通量: 105 lm

中心光强: /

系统光效: 29 lm /W



型号: EF3N01-02MT-3F3BK


光束角: 37°

系统功率: 3.6W

系统光通量: 130 lm

中心光强: /

系统光效: 36.2 lm /W



型号: EF3N01-02MT-5F3BK

光束角: 53°

系统功率: 3.6W

系统光通量: 103 lm

中心光强: /

系统光效: 28.8 lm /W