

ULTRA- MODEL: MTN25

2寸窄边嵌入式组合灯具

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

ULTRA 系列 LED 窄边嵌入式组合灯具，通过独特调角方式，兼顾了下照和调节的功能(一灯多用)。整灯封密式设计，保证调角过程中无漏光，灯具采用模组化设计，现场灯具可自由拆卸并更换反射器和灯体，从而实现多种规格及出光方式的自由切换，安装后和天花完美融合。光学方面采用了全新的隐光技术，良好的防眩光性能及颜色一致性控制，具有舒适的出光效果，主要适用于酒店，别墅及商业空间等室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+防眩反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直 0-30° 调节, 水平 0-360°调节
- 配件/支架: 见附件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: 112*55mm
- 天花厚度: 5mm~15mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 单灯参数如下，双灯组合总光通量是其两倍
2700K: 5W 534lm; 7W 689lm;
3000K: 5W 564lm; 7W 728lm;
3500K: 5W 588lm; 7W 759lm;
4000K: 5W 600lm; 7W 775lm;
5000K: 5W 606lm; 7W 782lm;
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0-10V/DALI(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.3Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
MTN Multiple Downlight N series	2 2"	5 Rectangular Trim	205 COB 2*5W	E On-Off	1 15°	27 2700K	B Black	WT White
			207 COB 2*7W	D 0-10V Dimming	2 24°	30 3000K	S Specular	BK Black
			207 COB 2*7W	N No Driver	3 36°	35 3500K		
				A DALI	5 50°	40 4000K 50 5000K		

示例: MTN25-207E-230SWT

注: 15°出厂默认带蜂窝, 其他角度无蜂窝

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-07-12

ULTRA- MODEL: MTN25

2寸窄边嵌入式组合灯具

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


LENS-08-BEL 条纹玻璃镜片		LENS-08-BSL 柔光玻璃镜片		LENS-08-FR 磨砂玻璃镜片		LENS-08-HCL 无边蜂窝格栅	
------------------------------	---	------------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------	---

注意：最多可加装一个光学配件；其中 15°出厂默认带无边蜂窝格栅。


配光曲线@3000K数据




型 号：	MTN25-207E-130SWT
光 束 角：	15°
系统功率：	2*9W
系统光通量：	2*316lm
中心光强：	2*2920cd
系统光效：	35lm/W



型 号：	MTN25-207E-230SWT
光 束 角：	24°
系统功率：	2*9W
系统光通量：	2*526lm
中心光强：	2*2442cd
系统光效：	58lm/W



型 号：	MTN25-207E-330SWT
光 束 角：	36°
系统功率：	2*9W
系统光通量：	2*509lm
中心光强：	2*1184cd
系统光效：	57lm/W



型 号：	MTN25-207E-530SWT
光 束 角：	50°
系统功率：	2*9W
系统光通量：	2*453lm
中心光强：	2*661cd
系统光效：	50lm/W

ULTRA- MODEL: MTN35

3寸窄边嵌入式组合灯具

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

ULTRA 系列 LED 窄边嵌入式组合灯具, 通过独特的调角方式, 兼顾了下照和调节的功能(一灯多用)。整灯封密式设计, 保证调角过程中无漏光, 灯具采用模组化设计, 现场灯具可自由拆卸并更换反射器和灯体, 从而实现多种规格及出光方式的自由切换, 安装后和天花完美融合。光学方面采用了全新的隐光技术, 良好的防眩光性能及颜色一致性控制, 具有舒适的出光效果, 主要适用于酒店, 别墅及商业空间等室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+防眩反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直 0-30° 调节, 水平 0-360°调节
- 配件/支架: 见附件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: 152*75mm
- 天花厚度: 5mm~25mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 单灯参数如下, 双灯组合总光通量是其两倍
2700K: 8W 682lm; 7W 758lm; 10W 1080lm; 13W 1404lm
3000K: 8W 720lm; 7W 800lm; 10W 1150lm; 13W 1495lm
3500K: 8W 752lm; 7W 835lm; 10W 1195lm; 13W 1554lm
4000K: 8W 765lm; 7W 850lm; 10W 1210lm; 13W 1573lm
5000K: 8W 774lm; 7W 860lm; 10W 1220lm; 13W 1586lm
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0-10V/DLAI(须提前与项目现场做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.9Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED		Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
MTN Multiple Downlight N series	3 3"	5 Rectangular Trim	208	COB 2*8W	E On-Off D 0-10V Dimming	S 8°	27 2700K	B Black	WT White
			207	COB 2*7W		N 13°	30 3000K	S Specular	BK Black
			210	COB 2*10W		1 18°	35 3500K		
			213	COB 2*13W	2 28°	40 4000K			
			213 COB 2*13W		N No Driver	3 36°	50 5000K		
					A DALI	5 50°			

示例: MTN35-207E-N30SWT

注: 8°、13°和 18°出厂默认带蜂窝格栅。

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-07-08

ULTRA- MODEL: MTN35

3寸窄边嵌入式组合灯具

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:









灯位号:

配件

LENS-11-BEL 条纹玻璃镜片		LENS-11-BSL-ULTRA 柔光玻璃镜片		LENS-11-FR 磨砂玻璃镜片		LENS-11-HCL-ULTRA 无边蜂窝格栅	
------------------------------	---	------------------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------------	---

注意: 最多可加装一个光学配件; 其中 8°、13°和 18°出厂默认带无边蜂窝格栅。

配光曲线@3000K数据

	型 号: MTN35-207E-N30SWT 光 束 角: 13° 系统功率: 2*9W 系统光通量: 2*533lm 中心光强: 2*5684cd 系统光效: 59lm/W		型 号: MTN35-210E-N30SWT 光 束 角: 13° 系统功率: 2*11W 系统光通量: 2*643lm 中心光强: 2*7056cd 系统光效: 58lm/W
	型 号: MTN35-213E-N30SWT 光 束 角: 13° 系统功率: 2*15W 系统光通量: 2*820lm 中心光强: 2*8174cd 系统光效: 55lm/W		型 号: MTN35-207E-130SWT 光 束 角: 18° 系统功率: 2*9W 系统光通量: 2*585lm 中心光强: 2*4163cd 系统光效: 65lm/W
	型 号: MTN35-210E-130SWT 光 束 角: 18° 系统功率: 2*11W 系统光通量: 2*714lm 中心光强: 2*5090cd 系统光效: 65lm/W		型 号: MTN35-213E-130SWT 光 束 角: 18° 系统功率: 2*15W 系统光通量: 2*935lm 中心光强: 2*6848cd 系统光效: 62lm/W
	型 号: MTN35-207E-230SWT 光 束 角: 28° 系统功率: 2*9W 系统光通量: 2*641lm 中心光强: 2*2885cd 系统光效: 71lm/W		型 号: MTN35-210E-230SWT 光 束 角: 28° 系统功率: 2*11W 系统光通量: 2*790lm 中心光强: 2*3511cd 系统光效: 72lm/W

ULTRA- MODEL: MTN35


3寸窄边嵌入式组合灯具

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



型 号: MTN35-213E-230SWT


光 束 角: 28°

系统功率: 2*15W

系统光通量: 2*1035lm

中心光强: 2*4511cd

系统光效: 69lm/W



型 号: MTN35-207E-330SWT


光 束 角: 36°

系统功率: 2*9W

系统光通量: 2*643lm

中心光强: 2*1497cd

系统光效: 71lm/W



型 号: MTN35-210E-330SWT


光 束 角: 36°

系统功率: 2*11W

系统光通量: 2*804lm

中心光强: 2*1857cd

系统光效: 73lm/W



型 号: MTN35-213E-330SWT


光 束 角: 36°

系统功率: 2*15W

系统光通量: 2*1024lm

中心光强: 2*2375cd

系统光效: 68lm/W



型 号: DTN35-207E-530SWT


光 束 角: 50°

系统功率: 2*9W

系统光通量: 2*425lm

中心光强: 2*574cd

系统光效: 47lm/W



型 号: DTN35-210E-530SWT


光 束 角: 50°

系统功率: 2*11W

系统光通量: 2*532lm

中心光强: 2*717cd

系统光效: 48lm/W



型 号: DTN35-213E-530SWT


光 束 角: 50°

系统功率: 2*15W

系统光通量: 2*677lm

中心光强: 2*914cd

系统光效: 45lm/W



型 号: MTN35-208E-S30SWT

光 束 角: 8°

系统功率: 2*10W

系统光通量: 2*375lm

中心光强: 2*9280cd

系统光效: 38lm/W

ULTRA- MODEL: MTN45

4寸窄边嵌入式组合灯具

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

ULTRA 系列 LED 窄边嵌入式组合灯具，通过独特的调角方式，兼顾了下照和调节的功能(一灯多用)。整灯封密式设计，保证调角过程中无漏光，灯具采用模块化设计，现场灯具可自由拆卸并更换反射器和灯体，从而实现多种规格及出光方式的自由切换，安装后和天花完美融合。光学方面采用了全新的隐光技术，良好的防眩光性能及颜色一致性控制，具有舒适的出光效果，主要适用于酒店，别墅及商业空间等室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+防眩反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直 0-30° 调节，水平 0-360°调节
- 配件/支架: 见附件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20℃~40℃

产品规格

- 开孔尺寸: 200*100mm
- 天花厚度: 5mm~25mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 单灯参数如下，双灯组合总光通量是其两倍
2700K: 8W 682lm; 13W 1530lm; 18W 2065lm; 25W 2755lm
3000K: 8W 720lm; 13W 1645lm; 18W 2220lm; 25W 2960lm
3500K: 8W 752lm; 13W 1680lm; 18W 2270lm; 25W 3025lm
4000K: 8W 765lm; 13W 1770lm; 18W 2390lm; 25W 3185lm
5000K: 8W 774lm; 13W 1780lm; 18W 2405lm; 25W 3205lm
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0-10V/DALI(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 1.6Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
MTN Multiple Downlight N series	4 4"	5 Rectangular Trim	208 COB 2*8W	E On-Off D 0-10V Dimming	S 8°	27 2700K	B Black	WT White
			213 COB 2*13W		N 13°	30 3000K	S Specular	BK Black
			218 COB 2*18W		1 19°	35 3500K		
			225 COB 2*25W	N No Driver A DALI	2 28°	40 4000K		
			225 COB 2*25W		3 36°	50 5000K		
					5 50°			

示例: MTN45-218E-230SWT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2024-06-03

ULTRA- MODEL: MTN45

4寸窄边嵌入式组合灯具

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:









灯位号:

配件

LENS-16-BEL-C 条纹玻璃镜片		LENS-16-BSL-SW 柔光玻璃镜片		LENS-16-HCL-ULTRA 无边蜂网格栅	
-------------------------	---	--------------------------	---	-----------------------------	---

注意：最多可加装一个光学配件，出厂均不带配件，需单独订购

配光曲线@3000K数据

	型 号：MTN45-213E-N30SWT 光 束 角：13° 系统功率：2*15W 系统光通量：2*969lm 中心光强：2*8386cd 系统光效：65lm/W		型 号：MTN45-218E-N30SWT 光 束 角：13° 系统功率：2*21W 系统光通量：2*1309lm 中心光强：2*11333cd 系统光效：62lm/W
	型 号：MTN45-225E-N30SWT 光 束 角：13° 系统功率：2*29W 系统光通量：2*1716lm 中心光强：2*14853cd 系统光效：59lm/W		型 号：MTN45-213E-130SWT 光 束 角：19° 系统功率：2*15W 系统光通量：2*1135lm 中心光强：2*5812cd 系统光效：76lm/W
	型 号：MTN45-218E-130SWT 光 束 角：19° 系统功率：2*21W 系统光通量：2*1533lm 中心光强：2*7854cd 系统光效：73lm/W		型 号：MTN45-225E-130SWT 光 束 角：19° 系统功率：2*29W 系统光通量：2*2009lm 中心光强：2*10294cd 系统光效：69lm/W
	型 号：MTN45-213E-230SWT 光 束 角：28° 系统功率：2*15W 系统光通量：2*1327lm 中心光强：2*5429cd 系统光效：88lm/W		型 号：MTN45-218E-230SWT 光 束 角：28° 系统功率：2*21W 系统光通量：2*1793lm 中心光强：2*7336cd 系统光效：85lm/W

ULTRA- MODEL: MTN45


4寸窄边嵌入式组合灯具

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



型 号: MTN45-225E-230SWT


光 束 角: 28°

系统功率: 2*29W

系统光通量: 2*2351lm

中心光强: 2*9615cd

系统光效: 81lm/W



型 号: MTN45-213E-330SWT


光 束 角: 36°

系统功率: 2*15W

系统光通量: 2*1268lm

中心光强: 2*2722cd

系统光效: 85lm/W



型 号: MTN45-218E-330SWT


光 束 角: 36°

系统功率: 2*21W

系统光通量: 2*1714lm

中心光强: 2*3679cd

系统光效: 82lm/W



型 号: MTN45-225E-330SWT


光 束 角: 36°

系统功率: 2*29W

系统光通量: 2*2246lm

中心光强: 2*4821cd

系统光效: 77lm/W



型 号: MTN45-213E-530SWT


光 束 角: 50°

系统功率: 2*15W

系统光通量: 2*1237lm

中心光强: 2*1843cd

系统光效: 82lm/W



型 号: MTN45-218E-530SWT


光 束 角: 50°

系统功率: 2*21W

系统光通量: 2*1671lm

中心光强: 2*2490cd

系统光效: 80lm/W



型 号: MTN45-225E-530SWT


光 束 角: 50°

系统功率: 2*29W

系统光通量: 2*2190lm

中心光强: 2*3263cd

系统光效: 76lm/W



型 号: MTN45-208E-S30SWT

光 束 角: 8°

系统功率: 2*10W

系统光通量: 2*375lm

中心光强: 2*9280cd

系统光效: 38lm/W