

AETHER - MODEL: KDA25

2寸方形窄边嵌入式筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

AETHER 系列 LED 窄边嵌入式可调角筒灯,安装后和天花完美融合。良好的防眩光性能及颜色一致性控制, 具有舒适的出光效果, 主要适用于酒店及会所等室内场所

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+防眩反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平 0°-355°旋转, 垂直 0°~25° 调节
- 配件/支架: 见附表
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: □55x55mm
- 天花厚度: 5mm~15mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量:
 - 2700K: 4W 540lm; 7W 758lm;
 - 3000K: 4W 557lm; 7W 780lm;
 - 3500K: 4W 578lm; 7W 810lm;
 - 4000K: 4W 589lm; 7W 825lm;
 - 5000K: 4W 594lm; 7W 832lm;
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/3500K/ 4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.11Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
KDA Downlight A series	2	5	LM04 COB 4W	E On-Off	1 15°	27 2700K	B Black	WT
	2	Square Trim	LM07 COB 7W	D 0-10V	2 24°	30 3000K	S Specular	White
				Dimming	3 36°	35 3500K		BK
			LM07 COB 7W	N No Driver	5 50°	40 4000K		50 5000K

示例: KDA25-LM07E-130SWT

注: 15°和 24°出厂默认带蜂窝, 其他角度无蜂窝

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2023-09-28

AETHER - MODEL: KDA35

3寸方形窄边嵌入式筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

AETHER 系列 LED 窄边嵌入式可调角筒灯,安装后和天花完美融合。良好的防眩光性能及颜色一致性控制, 具有舒适的出光效果, 主要适用于酒店及会所等室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+防眩反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平 0-355°旋转, 垂直 0°~25° 调节
- 配件/支架: 见附表
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: 75x75mm
- 天花厚度: 5mm~15mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 2700K: 7W 758lm; 10W 1080lm; 13W 1404lm
3000K: 7W 800lm; 10W 1150lm; 13W 1495lm
3500K: 7W 835lm; 10W 1195lm; 13W 1554lm
4000K: 7W 850lm; 10W 1210lm; 13W 1573lm
5000K: 7W 860lm; 10W 1220lm; 13W 1586lm
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/3500K/ 4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.24Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
KDA Downlight A series	3	5	LM07 COB 7W	E On-Off	1 15°	27 2700K	B Black	WT
	3	Square Trim	LM10 COB 10W	D 0-10V	2 24°	30 3000K	W White	White
			LM13 COB 13W	Dimming	3 36°	35 3500K	S Specular	BK
			LM13 COB 13W	N No Driver	5 50°	40 4000K 50 5000K	T Black Step H White Step	Black

示例: KDA35-LM07E-130SWT

注: 15°和 24°出厂默认带蜂窝, 其他角度无蜂窝

AETHER - MODEL: KDA45


4寸方形窄边嵌入式筒灯

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

AETHER 系列 LED 窄边嵌入式可调角筒灯,安装后和天花完美融合。良好的防眩光性能及颜色一致性控制, 具有舒适的出光效果, 主要适用于酒店及会所等室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+防眩反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平 0°-355°旋转, 垂直 0°~25° 调节
- 配件/支架: 见附表
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: 100x100mm
- 天花厚度: 5mm~25mm
- 遮光角: 35°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 2700K:18W 1860lm; 25W 2460lm
3000K:18W 1975lm; 25W 2610lm
3500K: 18W 2070lm; 25W 2710lm
4000K: 18W 2155lm; 25W 2790lm
5000K: 18W 2220lm; 25W 2870lm
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/3500K/ 4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.24Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
KDA Downlight A series	4	5	LM18 COB 18W	E On-Off	1 15°	27 2700K	B Black	WT
	4	Square Trim	LM25 COB 25W	D 0-10V Dimming	2 24°	30 3000K	S Specular	White
					3 36°	35 3500K		BK
			LM25 COB 25W	N No Driver	5 50°	40 4000K 50 5000K		Black

示例: KDA45-LM18E-130SWT

注:

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2023-09-28

AETHER - MODEL: KDA55

5寸方形窄边嵌入式筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

AETHER 系列 LED 窄边嵌入式可调角筒灯,安装后和天花完美融合。良好的防眩光性能及颜色一致性控制, 具有舒适的出光效果, 主要适用于商业等室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+防眩反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平 0°-355°旋转, 垂直 0°~25° 调节
- 配件/支架: 见附表
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: 125x125mm
- 天花厚度: 1mm~25mm
- 遮光角: 40°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 2700K:25W 3320lm; 32W 4230lm
3000K:25W 3460lm; 32W 4320lm
3500K: 25W 3570lm; 32W 4420lm
4000K: 25W 3620lm; 32W 4480lm
5000K: 25W 3735lm; 32W 4640lm
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/3500K/ 4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.24Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
KDA Downlight A series	5	5	LM25 COB 25W	E On-Off	1 15°	27 2700K	B Black	WT
	5	Square Trim	LM32 COB 32W	D 0-10V Dimming	2 24°	30 3000K	S Specular	White
					3 36°	35 3500K		BK
			LM32 COB 32W	N No Driver	5 50°	40 4000K 50 5000K		Black

示例: KDA55-LM25E-130SWT

注:

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2023-09-28

AETHER - MODEL: KDA65

6寸方形窄边嵌入式筒灯


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

AETHER 系列 LED 窄边嵌入式可调角筒灯,安装后和天花完美融合。良好的防眩光性能及颜色一致性控制, 具有舒适的出光效果, 主要适用于酒店及会所等室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+防眩反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平 0°-355°旋转, 垂直 0°~25° 调节
- 配件/支架: 见附表
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: □160x160mm
- 天花厚度: 1mm~25mm
- 遮光角: 40°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 2700K: 32W 3610lm; 43W 4250lm
3000K: 32W 3830lm; 43W 4505lm
3500K: 32W 4020lm; 43W 4730lm
4000K: 32W 4180lm; 43W 4920lm
5000K: 32W 4310lm; 43W 5065lm
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/3500K/ 4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.24Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
KDA Downlight A series	6	5 Square Trim	LM32 COB 32W	E On-Off	1 15°	27 2700K	B Black	WT
			LM43 COB 43W	D 0-10V Dimming	2 24° 3 36°	30 3000K 35 3500K	S Specular	White
			LM43 COB 43W	N No Driver	5 50°	40 4000K 50 5000K		BK Black

示例: KDA65-LM32E-130SWT

注:

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2023-09-28