

SLANA PRO - MODEL: ES3NC

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图



产品描述

Slana Pro 明装筒灯在建筑照明中更具有装饰性，采用吸顶安装和吊杆安装，精巧细致的外观和结构设计，卓越的光学性能和灵活的人性化配件都能给用户带来完美的光环境体验。灯具具有调角功能，适用于公共高空间的功能性照明。

产品特性

- 主体材质: 压铸铝端盖及灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平 355°, 垂直±25°
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 13W (Max)
- 光源光通量: 3000K 1560lm;4000K 1690lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K , Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V/AC, 50/60Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 1.0Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Reflector	Finish
ES3N	C Ceiling Mounted	13 13(Max)	COB	690	EL ON-OFF	1 13°	30	B Black S Specular	WT White
					220V AC Power Supply	2 20°			
					DL 0-10V Dimming	3 30°	40		
					220V AC Power Supply	4 40°	4000K		

示例: ES3NC-13EL-130BWT

SLANA PRO - MODEL: ES3NC

Surface Mounted Luminaires


WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


配光曲线@3000K数据




型号:	ES3NC-13EL-130SWT
光束角:	13°
系统功率:	14.9W
系统光通量:	799.4 lm
中心光强:	/
系统光效:	53.4 lm/W



型号:	ES3NC-13EL-230SWT
光束角:	20°
系统功率:	15.2W
系统光通量:	906 lm
中心光强:	/
系统光效:	59.6 lm/W



型号:	ES3NC-13EL-330SWT
光束角:	30°
系统功率:	15.26W
系统光通量:	911 lm
中心光强:	/
系统光效:	59.7 lm/W



型号:	ES3NC-13EL-430SWT
光束角:	40°
系统功率:	15.1W
系统光通量:	856 lm
中心光强:	/
系统光效:	56.8 lm/W

SLANA PRO - MODEL: ES3SC

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图



产品描述

Slana Pro 明装筒灯在建筑照明中更具有装饰性，采用吸顶安装和吊杆安装，精巧细致的外观和结构设计，卓越的光学性能和灵活的人性化配件都能给用户带来完美的光环境体验。灯具具有调角功能，适用于公共高空间的功能性照明。

产品特性

- 主体材质: 压铸铝端盖及灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平 355°, 垂直±25°
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 18W (Max)
- 光源光通量: 3000K 2160lm;4000K 2340lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K , Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V/AC, 50/60Hz
- 调光控制: ON-OFF /0-10V 调光
- 产品重量: 约 1.6Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Reflector	Finish
ES3S	C Ceiling Mounted	18 18(Max)	COB	1500	EL ON-OFF	1 19°	30	B Black S Specular	WT White
					220V AC Power Supply	2 26°			
					DL 0-10V Dimming	3 38°	40		
					220V AC Power Supply	5 52°	4000K		

示例: ES3SC-18EL-130BWT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-05-31

SLANA PRO - MODEL: ES3SC

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


配光曲线@3000K数据




型号:	ES3SC-18EL-130BWT
光束角:	19°
系统功率:	19.1W
系统光通量:	1599 lm
中心光强:	/
系统光效:	83.5 lm /W



型号:	ES3SC-18EL-230BWT
光束角:	26°
系统功率:	19.1W
系统光通量:	1656 lm
中心光强:	/
系统光效:	88.8 lm /W



型号:	ES3SC-18EL-330BWT
光束角:	38°
系统功率:	19.1W
系统光通量:	1699 lm
中心光强:	/
系统光效:	88.9 lm /W



型号:	ES3SC-18EL-530BWT
光束角:	52°
系统功率:	19.2W
系统光通量:	1592 lm
中心光强:	/
系统光效:	82.8 lm /W

SLANA PRO - MODEL: ES3MC

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

Slana Pro 明装筒灯在建筑照明中更具有装饰性, 采用吸顶安装和吊杆安装, 精巧细致的外观和结构设计, 卓越的光学性能和灵活的人性化配件都能给用户带来完美的光环境体验。灯具具有调角功能, 适用于公共高空间的功能性照明。

产品特性

- 主体材质: 压铸铝端盖及灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平 355°, 垂直±25°
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 33W (Max)
- 光源光通量: 3000K 4180lm ; 4000K 4318lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K, Ra80 / 4000K , Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V/AC, 50/60Hz
- 调光控制: ON-OFF /0-10V 调光(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 2.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Reflector	Finish
ES3M	C Ceiling Mounted	33 33(Max)	COB	2500	EL ON-OFF 220V/AC Power Supply DL 0-10V Dimming 220V/AC Power Supply	1 19° 2 26° 3 38° 5 52°	30 3000K 40 4000K	B Black S Specular	WT White

示例: ES3MC-33EL-130BWT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-05-31

SLANA PRO - MODEL: ES3MC

Surface Mounted Luminaires


WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


配光曲线@3000K数据




型号:	ES3MC-33EL-130SWT
光束角:	19°
系统功率:	37.2W
系统光通量:	3550 lm
中心光强:	/
系统光效:	95.4 lm/W



型号:	ES3MC-33EL-230SWT
光束角:	26°
系统功率:	37.3W
系统光通量:	3498 lm
中心光强:	/
系统光效:	93.6 lm/W



型号:	ES3MC-33EL-330SWT
光束角:	38°
系统功率:	37.5W
系统光通量:	3694 lm
中心光强:	/
系统光效:	98.6 lm/W



型号:	ES3MC-33EL-530SWT
光束角:	52°
系统功率:	37.1W
系统光通量:	3329 lm
中心光强:	/
系统光效:	89.7 lm/W