

ELANA - MODEL: DLG21

2寸窄边嵌入式下照筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

ELANA 系列 LED 窄边嵌入式下照筒灯,安装后和天花完美融合。良好的防眩光性能及颜色一致性控制, 具有舒适的出光效果, 主要适用于酒店及会所等室内场所

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯身
- **光学系统:** 透镜+防眩反射器
反射器表面处理: B 黑色
W 白色
S 黑镜
T 黑色阶梯
H 白色阶梯
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** /
- **配件/支架:** 见附表
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class II
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **开孔尺寸:** Ø55mm
- **天花厚度:** 5mm~15mm
- **遮光角:** 35°
- **光源类型:** COB
- **光源光通量:** 2700K: 4W 540lm; 7W 758lm;
3000K: 4W 557lm; 7W 780lm;
3500K: 4W 578lm; 7W 810lm;
4000K: 4W 589lm; 7W 825lm;
5000K: 4W 594lm; 7W 832lm;
- **光源寿命:** >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指** 2700K/ 3000K/3500K/ 4000K/5000K, CRI≥90
- **输入电压:** 220V AC / 50Hz
- **调光控制:** 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 0.11Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLG Downlight G series	2	1	LM04 COB 4W	E On-Off	1 15°	27 2700K	B Black	WT
	2	Round Trim	LM07 COB 7W	D 0-10V	2 24°	30 3000K	W White	White
				Dimming	3 36°	35 3500K	S Specular	BK
			LM07 COB 7W	N No Driver	5 50°	40 4000K 50 5000K	T Black Step H White Step	Black

示例: DLG21-LM07-E130SWT

注: 15°和 24°出厂默认带蜂窝, 其他角度无蜂窝

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

ELANA - MODEL: DLG21

2寸窄边嵌入式下照筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:









灯位号:

配件

LENS-11-HCL-ELANA 无边蜂窝格栅			
-----------------------------	---	--	--

注: 15°和 24°出厂默认带蜂窝, 其他角度无蜂窝

配光曲线@3000K数据

	型 号: DLG21-LM04-E130BWT 光 束 角: 15° 系统功率: 5.4W 系统光通量: 215lm 中心光强: 2014cd 系统光效: 39lm/W		型 号: DLG21-LM07-E130BWT 光 束 角: 15° 系统功率: 8W 系统光通量: 306lm 中心光强: 2867cd 系统光效: 38lm/W
	型 号: DLG21-LM04-E230BWT 光 束 角: 24° 系统功率: 5.4W 系统光通量: 249lm 中心光强: 1532cd 系统光效: 45lm/W		型 号: DLG21-LM07-E230BWT 光 束 角: 24° 系统功率: 8W 系统光通量: 355lm 中心光强: 2181cd 系统光效: 44lm/W
	型 号: DLG21-LM04-E330BWT 光 束 角: 36° 系统功率: 5.4W 系统光通量: 314lm 中心光强: 778cd 系统光效: 57lm/W		型 号: DLG21-LM07-E330BWT 光 束 角: 36° 系统功率: 8W 系统光通量: 447lm 中心光强: 1104cd 系统光效: 55lm/W
	型 号: DLG21-LM04-E530BWT 光 束 角: 50° 系统功率: 5.4W 系统光通量: 342lm 中心光强: 509cd 系统光效: 62lm/W		型 号: DLG21-LM07-E530BWT 光 束 角: 50° 系统功率: 8W 系统光通量: 486lm 中心光强: 725cd 系统光效: 60lm/W

ELANA - MODEL: DLG31

3寸窄边嵌入式下照筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

ELANA 系列 LED 窄边嵌入式下照筒灯,安装后和天花完美融合。良好的防眩光性能及颜色一致性控制, 具有舒适的出光效果, 主要适用于酒店及会所等室内场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯身
- **光学系统:** 透镜+防眩反射器
反射器表面处理: B 黑色
W 白色
S 黑镜
T 黑色阶梯
H 白色阶梯
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** /
- **配件/支架:** 见附表
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class II
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **开孔尺寸:** Ø75mm
- **天花厚度:** 5mm~15mm
- **遮光角:** 35°
- **光源类型:** COB
- **光源光通量:** 2700K: 7W 758lm; 10W 1080lm; 13W 1404lm
3000K: 7W 800lm; 10W 1150lm; 13W 1495lm
3500K: 7W 835lm; 10W 1195lm; 13W 1554lm
4000K: 7W 850lm; 10W 1210lm; 13W 1573lm
5000K: 7W 860lm; 10W 1220lm; 13W 1586lm
- **光源寿命:** >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指** 2700K/ 3000K/3500K/ 4000K/5000K, CRI≥90
- **输入电压:** 220V AC / 50Hz
- **调光控制:** 不调光/0~10V(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- **产品重量:** 约 0.24Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DLG Downlight G series	3	1 Round Trim	LM07 COB 7W	E On-Off	1 15°	27 2700K	B Black	WT
	3		LM10 COB 10W	D 0-10V	2 24°	30 3000K	W White	White
			LM13 COB 13W	Dimming	3 36°	35 3500K	S Specular	BK
			LM13 COB 13W	N No Driver	5 50°	40 4000K 50 5000K	T Black Step H White Step	Black

示例: DLG31-LM07-E130SWT

注: 15°和 24°出厂默认带蜂窝, 其他角度无蜂窝

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

ELANA - MODEL: DLG31

3寸窄边嵌入式下照筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


LENS-12-HCL-ELANA 无边蜂窝格栅			
------------------------------------	---	--	--

注: 15°和 24°出厂默认带蜂窝, 其他角度无蜂窝


配光曲线@3000K数据




型 号:	DLG31-LM07-E130BWT
光 束 角:	15°
系统功率:	8W
系统光通量:	340lm
中心光强:	3781cd
系统光效:	42lm/W




型 号:	DLG31-LM10-E130BWT
光 束 角:	15°
系统功率:	11W
系统光通量:	456lm
中心光强:	5076cd
系统光效:	41lm/W




型 号:	DLG31-LM13-E130BWT
光 束 角:	15°
系统功率:	15W
系统光通量:	615lm
中心光强:	6839cd
系统光效:	41lm/W




型 号:	DLG31-LM07-E230BWT
光 束 角:	24°
系统功率:	8W
系统光通量:	416lm
中心光强:	2223cd
系统光效:	52lm/W




型 号:	DLG31-LM10-E230BWT
光 束 角:	24°
系统功率:	11W
系统光通量:	558lm
中心光强:	2985cd
系统光效:	50lm/W



型 号:	DLG31-LM13-E230BWT
光 束 角:	24°
系统功率:	15W
系统光通量:	753lm
中心光强:	4021cd
系统光效:	50lm/W



型 号:	DLG31-LM07-E330BWT
光 束 角:	36°
系统功率:	8W
系统光通量:	604lm
中心光强:	1272cd
系统光效:	75lm/W



型 号:	DLG31-LM10-E330BWT
光 束 角:	36°
系统功率:	11W
系统光通量:	809lm
中心光强:	1703cd
系统光效:	73lm/W

ELANA - MODEL: DLG31


3寸窄边嵌入式下照筒灯

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:




型 号:	DLG31-LM13-E530BWT
光 束 角:	36°
系 统 功 率:	15W
系 统 光 通 量:	1090lm
中 心 光 强:	2285cd
系 统 光 效:	72lm/W



型 号:	DLG31-LM07-E530BWT
光 束 角:	50°
系 统 功 率:	8W
系 统 光 通 量:	573lm
中 心 光 强:	773cd
系 统 光 效:	71lm/W



型 号:	DLG31-LM10-E530BWT
光 束 角:	50°
系 统 功 率:	11W
系 统 光 通 量:	770lm
中 心 光 强:	1038cd
系 统 光 效:	70lm/W



型 号:	DLG31-LM13-E530BWT
光 束 角:	50°
系 统 功 率:	15W
系 统 光 通 量:	1038lm
中 心 光 强:	1398cd
系 统 光 效:	69lm/W