

OCULARC - MODEL: ME48S/SR48S

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


产品图片



线图



SR48S



ME48S

产品描述

Ocularc 系列表面安装式灯具，可选择开孔嵌入安装或者表面磁吸式安装，灯具灵动、小巧；采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术，自带 30° 防眩角，达到极致的防眩效果；提供 4 种定角度选择，以满足不同的应用环境需求，可广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金灯体，玻璃光学器件
- **光学系统:** 透镜和 SUBROSA 反射器 双重配光
- **表面处理:** 液体烤漆，黑色(BK)
- **投射方向:** 水平 0°~360°调节；竖直 0°~90°调节
- **配件/支架:** 见附表
- **安规认证:** CQC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **安装尺寸:** SR48S 为嵌入式开孔安装，孔径Φ17，安装厚度 1-15mm
ME48S 磁吸安装，需在展柜合适位置安装铁质表面
- **光源类型:** HP LED
- **光源功率:** 10W
- **光源光通量:** 3000K: 950lm; 4000K: 1000lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97(>Ra95)可选
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 恒流 800mA max (压降 12VDC)
- **调光控制:** 可外置驱动，详见配件规格书（需单独订购）
- **产品重量:** 约 0.2Kg，不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
ME48S SR48S Ocularc	LD10 LED 10W	N Single wire *	1 15° 2 24° 3 36° 6 60°	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	BK Black
ME48S	LD10	N	2	9	30	BK

示例: ME48SLD10-N-2930BK

注释: 除 15°自带蜂窝外，其余不含蜂窝；

* 灯具均不含驱动器，需单独订购（调光方式由电器决定）。原灯具外露电线约 0.5m 长。

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-08-26

OCULARC - MODEL: ME48S/SR48S

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件


LD-070MA14D-LF-C

专用电器: 输入 220V~240VAC / 50Hz, 输出 700mA (功率 9W), 8-12V
支持 0-10V 调光, 可驱动 1 个展柜灯
尺寸(L*W*H): 115*43*25, mm




注: 电器需单独订购, 不含电线


配光曲线@3000K数据




型 号:	SR48SLD10-N-1930BK
光 束 角:	15°
系统功率:	10W (灯具不含电器)
系统光通量:	347lm
中心 光强:	3556cd
系统 光效:	35lm/W



型 号:	SR48SLD10-N-2930BK
光 束 角:	24°
系统功率:	10W (灯具不含电器)
系统光通量:	471lm
中心 光强:	2018cd
系统 光效:	47lm/W



型 号:	SR48SLD10-N-3930BK
光 束 角:	36°
系统功率:	10W (灯具不含电器)
系统光通量:	427lm
中心 光强:	953cd
系统 光效:	43lm/W



型 号:	SR48SLD10-N-6930BK
光 束 角:	60°
系统功率:	10W (灯具不含电器)
系统光通量:	402lm
中心 光强:	418cd
系统 光效:	40lm/W