

VOLTA SMART - MODEL: DDT69

Recessed Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

VOLTA Smart 系列智能遥控筒灯，整灯精致简洁，通过步进电机可实现水平和垂直方向的调节，配合多种智能控制系统，使用非常方便、灵活；同时具备精准的配光和极致的防眩效果。主要适用于美术馆、大型会议厅等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯身
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直 0°~30° 调节, 水平 0°~355° 旋转
- 配件/支架: 见附表
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø160mm
- 天花厚度: 1mm~25mm
- 遮光角: 15°
- 光源类型: HP LED (7°) 和 COB (10°、24°、36°)
- 光源光通量: 3000K: 2250lm/20W; 3350lm/30W;
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/3500K/ 4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 遥控器 (投射方向调节&调光) APP (投射方向调节&调光, 蓝牙无线传输) 0-10V+遥控器 (调光+投射方向调节) DMX512+遥控器 (调光+投射方向调节) DMX512 (投射方向调节&调光) (以上均须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 2.6Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DDT69 Volta Smart	6	9	LM20 20W	B App	S 7°	27 2700K	W White	WT White
	6	Round Trim	LM30 30W	G 遥控器	1 10°	30 3000K		
				D 0-10V+遥控器	2 24°	35 3500K		
				M DMX512+遥控器	3 36°	40 4000K		
W DMX512	F 15-40°	50 5000K	B Black	BK Black				

示例: DDT69-LM20G-130WWT

注: 手持式遥控器需单独订购 (型号: PAD-DDT69-WT, 最大配对灯具数量为 10 盏, 最远距离为 10 米, 详见安装说明书)

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2023-12-11