

VOLTA- MODEL: DDT25

2寸方形窄边嵌入式调角筒灯

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

VOLTA 系列 LED 方形窄边嵌入式调角筒灯，流线型外观，采用精准的透镜和黑镜反射器设计，保证出光的同时仍能达到极致的防眩效果，光源腔采用封密式设计，可最大程度减少潮湿环境对其性能的影响；也可自由拆卸并更换反射器或光学配件，极大的提高了现场的便利性，主要适用于酒店及商业室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 竖直 0~25°调节
- 配件/支架: 见附件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20 (光源腔 IP44)
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: □55x55mm
- 天花厚度: 1mm~15mm
- 遮光角: 30°
- 光源类型: HP LED
- 光源光通量: 2700K: 682lm ; 3000K: 720lm; 3500K: 752lm
4000K: 765lm ; 5000K: 774lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V/DALI(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DDT	2	5	LD08	E On-Off	1 15°	27 2700K	B Black	WT White
Downlight	2"	Square Trim	LED 8W	D 0-10V	2 24°	30 3000K	S Specular	BK Black
Directional				Dimming	3 36°	35 3500K		
T series				A DALI	5 50°	40 4000K		
				N No Driver		50 5000K		

示例: DDT25-LD08E-230SWT

VOLTA- MODEL: DDT25

2寸方形窄边嵌入式调角筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


LENS-DLT21-BEL 条纹玻璃镜片		LENS-DLT21-HCL 无边蜂窝格栅	
--------------------------	---	--------------------------	---

注意: 最多可加装一个光学配件, 出厂均不带配件, 需单独订购


配光曲线@3000K数据




型 号:	DDT25-LD08E-130SWT
光 束 角:	15°
系统功率:	10W
系统光通量:	397lm
中心光强:	2992cd
系统光效:	40lm/W



型 号:	DDT25-LD08E-230SWT
光 束 角:	24°
系统功率:	10W
系统光通量:	455lm
中心光强:	1795cd
系统光效:	46lm/W



型 号:	DDT25-LD08E-330SWT
光 束 角:	36°
系统功率:	10W
系统光通量:	445lm
中心光强:	1005cd
系统光效:	45lm/W



型 号:	DDT25-LD08E-530SWT
光 束 角:	50°
系统功率:	10W
系统光通量:	302lm
中心光强:	426cd
系统光效:	30lm/W

VOLTA- MODEL: DDT35

3寸方形窄边嵌入式调角筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

VOLTA 系列 LED 方形窄边嵌入式调角筒灯，流线型外观，采用精准的透镜和黑镜反射器设计，保证出光的同时仍能达到极致的防眩效果，光源腔采用封密式设计，可最大程度减少潮湿环境对其性能的影响；也可自由拆卸并更换反射器或光学配件，极大的提高了现场的便利性，主要适用于酒店及商业室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 竖直 0-25°调节
- 配件/支架: 见附件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20 (光源腔 IP44)
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20℃~40℃

产品规格

- 开孔尺寸: □75x75mm
- 天花厚度: 1mm~15mm
- 遮光角: 30°
- 光源类型: COB
- 光源光通量:
 - 2700K: 8W 682lm; 7W 758lm; 10W 1080lm; 13W 1404lm
 - 3000K: 8W 720lm; 7W 800lm; 10W 1150lm; 13W 1495lm
 - 3500K: 8W 752lm; 7W 835lm; 10W 1195lm; 13W 1554lm
 - 4000K: 8W 765lm; 7W 850lm; 10W 1210lm; 13W 1573lm
 - 5000K: 8W 774lm; 7W 860lm; 10W 1220lm; 13W 1586lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V/DALI(须提前与项目现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.35Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED		Driver	Beam		CCT	Reflector	Finish
DDT Downlight Directional T series	3 3"	5 Square Trim	LD08	LED 8W	E On-Off D 0-10V Dimming	S	8°	27 2700K	B Black	WT White
			LM07	COB 7W		1	15°	30 3000K	S Specular	BK Black
			LM10	COB 10W		2	24°	35 3500K		
			LM13	COB 13W	N No Driver A DALI	3	36°	40 4000K		
			LM13	COB 13W		5	50°	50 5000K		

示例: DDT35-LM13E-230SWT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2024-04-01

VOLTA- MODEL: DDT35

3寸方形窄边嵌入式调角筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


LENS-DDT31-BEL 条纹玻璃镜片		LENS-DDT31-HCL 无边蜂网格栅	
--------------------------	---	--------------------------	---

注意: 最多可加装一个光学配件, 出厂均不带配件, 需单独订购


配光曲线@3000K数据




型 号:	DDT35-LM07E-130SWT
光 束 角:	15°
系统功率:	8W
系统光通量:	438lm
中心光强:	3725cd
系统光效:	55lm/W




型 号:	DDT35-LM07E-230SWT
光 束 角:	24°
系统功率:	8W
系统光通量:	554lm
中心光强:	1894cd
系统光效:	69lm/W




型 号:	DDT35-LM07E-330SWT
光 束 角:	36°
系统功率:	8W
系统光通量:	456lm
中心光强:	1101cd
系统光效:	57lm/W




型 号:	DDT35-LM07E-530SWT
光 束 角:	50°
系统功率:	8W
系统光通量:	378lm
中心光强:	565cd
系统光效:	47lm/W




型 号:	DDT35-LM10E-130SWT
光 束 角:	15°
系统功率:	11W
系统光通量:	542lm
中心光强:	4604cd
系统光效:	49lm/W



型 号:	DDT35-LM10E-230SWT
光 束 角:	24°
系统功率:	11W
系统光通量:	685lm
中心光强:	2341cd
系统光效:	62lm/W



型 号:	DDT35-LM10E-330SWT
光 束 角:	36°
系统功率:	11W
系统光通量:	564lm
中心光强:	1361cd
系统光效:	51lm/W



型 号:	DDT35-LM10E-530SWT
光 束 角:	50°
系统功率:	11W
系统光通量:	467lm
中心光强:	698cd
系统光效:	42lm/W

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2024-04-01

VOLTA- MODEL: DDT35


3寸方形窄边嵌入式调角筒灯

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:




型 号:	DDT35-LM13E-130SWT
光 束 角:	15°
系统功率:	15W
系统光通量:	710lm
中心光强:	6027cd
系统光效:	47lm/W




型 号:	DDT35-LM13E-230SWT
光 束 角:	24°
系统功率:	15W
系统光通量:	896lm
中心光强:	3065cd
系统光效:	60lm/W



型 号:	DDT35-LM13E-330SWT
光 束 角:	36°
系统功率:	15W
系统光通量:	738lm
中心光强:	1782cd
系统光效:	49lm/W



型 号:	DDT35-LM13E-530SWT
光 束 角:	50°
系统功率:	15W
系统光通量:	612lm
中心光强:	914cd
系统光效:	41lm/W



型 号:	DDT35-LD08E-S30SWT
光 束 角:	8°
系统功率:	11W
系统光通量:	375lm
中心光强:	9280cd
系统光效:	34lm/W